



**PORTAFOLIO VERDE** **CSI. 22 42 43**



Medidas Referenciales / Estimated Dimensions, Acot. mm [pulg.] / Dim. mm [inch.]

**CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO** **PRODUCT FEATURES**

Flujómetro de sensor electrónico de baterías para taza flux, spud de 38 mm, 4,8 LPD.  
Botón accionador mecánico con antibacterial.  
Instalación izquierda o derecha.  
Niple 9".

**MATERIAL:**  
Latón.

**ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS:**  
Sensor óptico.  
6 Baterías alcalinas tamaño AA (6 x LR6).  
Tensión de alimentación: 9 Vcc  
Consumo de energía: 3 W  
Rango de detección del sensor: 0 - 40 cm.

**ACCESORIOS:**  
Incluye llave plana para fluxómetro.  
Incluye llave allen 5/64".  
Incluye adaptador para llave de retención.

**INSTALACIÓN:**  
Conexión de alimentación: tubo Ø 25,4 mm.  
Conexión de descarga: spud 1 1/2" - 11 1/2 NPSM.

**PRESIÓN DE TRABAJO**  
Pmin. = 1,0 kg/cm<sup>2</sup>  
Pmax. = 6,0 kg/cm<sup>2</sup>

**OPERACIÓN:**  
4,8 LPD.

**NOTA:**  
La tubería de alimentación debe tener un Ø 32 mm mínimo y debe conectarse una reducción de campana de 32 mm a 25 mm a la llave de retención.

**NORMATIVA:**  
NOM-005-CNA-1996.

*Flushometer of electronic sensor of batteries for flux bowl 1 1/2" spud, 1,26 GPF.  
Mechanical actuator button with antibacterial.  
Left or right installation.  
Nipple of 9".*

**MATERIALS:**  
Brass.

**ELECTRICAL SPECIFICATIONS:**  
Optical sensor.  
6 AA Alkaline Batteries (6 x LR6).  
Supply Voltage: 9 VDC  
Power consumption: 3 W  
Sensor detection range: 0 - 15,74".

**ACCESSORIES:**  
Includes flushometer flat wrench.  
Includes 5/64" allen wrench.  
Includes stop valve adapter.

**INSTALLATION:**  
Supply connection: Ø 1" tube.  
Discharge connection 1 1/2" - 11 1/2 NPSM spud.

**WORKING PRESSURE.**  
Pmin. = 14,22 PSI  
Pmax. = 85,34 PSI

**WATER CONSUMPTION:**  
1,26 GPF.

**NOTE:**  
The supply pipe should have a minimum Ø 1 1/4" and must be connected a reducer of 1 1/4" to 1" to stop valve.

**REGULATIONS:**  
NOM-005-CNA-1996.

**GARANTÍA:**  
El producto HELVEX está garantizado como libre de defectos en materiales, mano de obra y procesos de fabricación.

El producto HELVEX está garantizado, en lo que se refiere a los acabados, por 10 años para los acabados Cromo y Duravex, y por 2 años en acabados diferentes al Cromo y Duravex.

Las piezas que sufren de desgaste natural en el producto están garantizadas para uso residencial por 5 años, y para uso comercial por 3 años.

Todas las partes electrónicas están garantizadas por defectos de fabricación y mano de obra por un periodo de 3 años.

**WARRANTY:**  
HELVEX product is warranted to be free from defects in material, workmanship and manufacturing processes.

HELVEX product is warranted, in terms of finishes, for 10 years for Chrome and Duravex finishes, and for 2 years in finishes other than Chrome and Duravex.

The parts that suffer from natural wear on the product are warranted for residential use for 5 years, and for commercial use for 3 years.

All electronic parts are warranted for manufacturing defects and workmanship for a period of 3 years.

Línea base (Base line)	Gasto Máximo (Maximum Flow Rate)	% Ahorro (% Savings)
6,0 LPD 1,5 GPF	4,8 LPD 1,26 GPF	20 %

Los productos ilustrados pueden sufrir cambios sin previo aviso en su aspecto o partes, como resultado de los procesos de mejora continua a los que están sujetos, sin implicar mayor responsabilidad de la fábrica.  
Visite nuestras páginas [www.helvex.com.mx](http://www.helvex.com.mx) para México y [www.helvex.com](http://www.helvex.com) para el mercado internacional.

Illustrated products may suffer changes without previous notice in its appearance or parts, as a result of the continuous improvement processes to which they are subject, does not imply greater responsibility of the factory.  
Visit our pages [www.helvex.com.mx](http://www.helvex.com.mx) for México and [www.helvex.com](http://www.helvex.com) for the international market.



Asesoría y Servicio Técnico:  
Consultancy and Technical Service:  
servicio.tecnico@helvex.com.mx



Refacciones Originales:  
Original Spare Parts:  
www.refaccioneshelvex.com.mx  
refacciones@helvex.com.mx

(52) 55 53 33 94 00  
(52) 55 53 33 94 21  
Ext. 5913, 5068 y 4815