



Medidas Referenciales / Estimated Dimensions, Acot. mm [pulg.] / Dim. mm [inch.]

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

El asiento empieza todas las temperaturas de las funciones con nivel 3.

UNIDAD PRINCIPAL:

Voltaje: 110-120 Vca, 50/60Hz.
Potencia: 1050-1250W.
Presión mínima de operación 0,7 kg/cm² / Caudal: (20L / min).
Presión máxima de operación 8,0 kg/cm² (presión hidrostática).
Cable eléctrico: 1,8 m. de la longitud aproximada. Calibre 16 AWG.

SISTEMA INTELIGENTE:

Conjunto de luz nocturna: inteligente, a menudo en estado apagado.
Configuración de silencio: Buzzeroff durante la noche.
Configuración del ID por usuario: Por control remoto para evitar molestias por usuarios múltiples.

DISPOSITIVO DE LIMPIEZA:

Capacidad del contenedor: 600 ml.
Potencia de calentamiento: 1000W.
Temperatura del agua: 6 ajustes.
Nivel 0: Temperatura ambiente
Nivel 1: 30 C°
Nivel 2: 32 C°
Nivel 3: 34 C°
Nivel 4: 36 C°
Nivel 5: 38 C°
Volumen de agua: 5 ajustes.
Tipos de limpieza: limpieza trasera / masaje posterior, limpieza frontal para damas.
Tipos de spray: 5 ajustes.
Protector de presión de agua: estabilización de presión, descarga de presión automática.
Dispositivo anti-incrustaciones: dispositivo de descarga de agua rápida, limpieza automática de boquillas, dispositivo anti-sifón, dispositivo anti-incendios.
Dispositivos de seguridad: controlador de temperatura, fusible térmico, protección de tierra, dispositivo de protección de fuga, prevención de combustión de aire.

DISPOSITIVO DE SECADO:

Velocidad del aire caliente: más de 4 m/s.
Potencia de calentamiento: 250W.
Temperatura del viento cálido: 6 ajustes.
Nivel 0: Temperatura ambiente
Nivel 1: 38.5 C°
Nivel 2: 43.5 C°
Nivel 3: 48.5 C°
Nivel 4: 53.5 C°
Nivel 5: 58.8 C°
Dispositivo de seguridad: sensor de temperatura, controlador de temperatura, fusible térmico.

PRODUCT FEATURES

The seat starts all the temperatures of the functions with level 3.

MAIN UNIT:

Voltage: AC 110-120V, 50/60Hz.
Power: 1050-1250W.
Water pressure range: Min. 0,7 kg/cm² (20L/min).
Water pressure range: Max. 8,0 kg/cm² (Hydrostatic pressure).
Electrical wire: Length is about 1,8m. 16 AWG gauge.

INTELLIGENT:

Night light assembly: Intelligent, often in the off state.
Mute setting: Buzzeroff during night.
User ID setting: To avoid disturbance from remote controls by multi-user.

CLEANING DEVICE:

Container capacity: 600ml.
Heating power: 1000W.
Water temperature: 6 settings.
Level 0: Room temperature
Level 1: 30 C°
Level 2: 32 C°
Level 3: 34 C°
Level 4: 36 C°
Level 5: 38 C°
Water volume: 5 different level adjustment.
Cleansing mode: Rear cleaning/Rear massage, front cleaning for ladies.
Spray cleansing: 5 different level adjustment.
Water pressure protector: Pressure stabilize, automatic pressure discharging.
Anti-fouling device: Speedy water discharge device, automatic nozzle cleaning, anti-syphon device, air burning preventer.
Safety device: Temperature controller, thermal fuse, Ground protection, leakage protection device, air burning preventer.

DRYING DEVICE:

Warm wind speed: Over 4 m/s.
Heating power: 250W.
Warm wind temperature: 6 settings.
Level 0: Room temperature
Level 1: 38.5 C°
Level 2: 43.5 C°
Level 3: 48.5 C°
Level 4: 53.5 C°
Level 5: 58.8 C°
Safety device: Temperature sensor, temperature controller, thermal fuse.

Los productos ilustrados pueden sufrir cambios sin previo aviso en su aspecto o partes, como resultado de los procesos de mejora continua al que están sujetos, sin implicar mayor responsabilidad de la fábrica.
Visite nuestras páginas www.helvex.com.mx para México y www.helvex.com para el mercado internacional.

*Illustrated products may suffer changes without previous notice in its appearance or parts, as a result of the continuous improvement processes to which they are subject, does not imply greater responsibility of the factory.
Visit our pages www.helvex.com.mx for Mexico and www.helvex.com for the international market.*



Asesoría y Servicio Técnico: **Consultancy and Technical Service:** (52) 55 53 33 94 31 servicio.tecnico@helvex.com.mx

Refacciones Originales: **Original Spare Parts:** (52) 55 53 33 94 00 (52) 55 53 33 94 21 www.refaccioneshelvex.com.mx refacciones@helvex.com.mx Ext. 5913, 5068 y 4815





Asiento electrónico para inodoro elongado con funciones de limpieza, secado y calefacción blanco con antibacterial.
Electronic seat for elongated toilet with cleaning, drying and heating functions white with antibacterial.

ASIENTO CON CALEFACCIÓN:

Potencia de calentamiento: 50W.
Temperatura de la superficie: 6 ajustes.
Nivel 0: Temperatura ambiente
Nivel 1: 30 C°
Nivel 2: 32 C°
Nivel 3: 34 C°
Nivel 4: 36 C°
Nivel 5: 38 C°
Dispositivo de apertura y cierre: Cierre lento y silencioso.
Protección del sistema de calefacción: La temperatura del asiento bajará automáticamente al nivel 1 en 10 minutos después de su uso.
Dispositivos de seguridad: sensor de asiento, sensor de temperatura, controlador de temperatura, fusible térmico.

Incluye Antibacterial.

GARANTÍA:

El producto HELVEX está garantizado como libre de defectos en materiales, mano de obra y procesos de fabricación.

Todas las piezas y componentes del producto Helvex, están garantizadas por defectos de fabricación y mano de obra por un periodo de 1 año.

La vigencia de la garantía inicia a partir de la fecha de entrega del producto al consumidor indicada en esta Póliza de Garantía.

NORMATIVA:

Cumple con la norma NOM-003-SCFI-2014.

HEATED SEAT:

Heating power: 50W
Surface temperature: 6 settings.
Level 0: Room temperature
Level 1: 30 C°
Level 2: 32 C°
Level 3: 34 C°
Level 4: 36 C°
Level 5: 38 C°
Open and close device: Quiet soft-closing device.
Heated burning protection: The seat temperature will automatically lower to level 1 in 10 minutes after using.
Safety device: Seat sensor, temperature sensor, temperature controller, thermal fuse.

Antibacterial includes.

WARRANTY:

HELVEX product is guaranteed free of defects in materials, workmanship and manufacturing.

All parts and components of the Helvex product, are guaranteed by manufacturing defects and works for a period of 1 year.

The validity of the guarantee begins from the date of delivery of the product to the consumer indicated in this Policy Warranty.

REGULATIONS:

It complies with the norm NOM-003-SCFI-2014.

Los productos ilustrados pueden sufrir cambios sin previo aviso en su aspecto o partes, como resultado de los procesos de mejora continua al que están sujetos, sin implicar mayor responsabilidad de la fábrica.
Visite nuestras páginas www.helvex.com.mx para México y www.helvex.com para el mercado internacional.

*Illustrated products may suffer changes without previous notice in its appearance or parts, as a result of the continuous improvement processes to which they are subject, does not imply greater responsibility of the factory.
Visit our pages www.helvex.com.mx for Mexico and www.helvex.com for the international market.*



EMPRESA
SOCIALMENTE
RESPONSABLE



Asesoría y Servicio Técnico:
Consultancy and Technical Service:
(52) 55 53 33 94 31
servicio.tecnico@helvex.com.mx



Refacciones Originales:
Original Spare Parts:
www.refaccioneshelvex.com.mx
refacciones@helvex.com.mx

(52) 55 53 33 94 00
(52) 55 53 33 94 21
Ext. 5913, 5068 y 4815