



Medidas Referenciales / Estimated Dimensions, Acot. mm [pulg.] / Dim. mm [inch.]

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Secador de manos turbo con sensor de corriente

### MATERIAL:

MB-1012-AIB

Cuerpo de acero inoxidable 316 pulido

### ACCESORIOS:

Llave allen

Paquete de sujeción

### ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS:

Voltaje: 120 Vca, 50-60 Hz

Consumo de Corriente Nominal: 8,4 A

Potencia: 1000 W

Temperatura del Aire a 10 cm: 55 °C

Caudal de aire: 101,7 m<sup>3</sup>/hr

Tiempo estimado de secado: Menor a 15 s

Tiempo de apagado de seguridad: 60 s

Velocidad de Aire: 90 m/s

Rango de activación: Auto ajustable 180 mm max.

Protección eléctrica: Termostato auto restablecido que apaga el motor a los 105°C

Fusible Térmico con Corte a los 139°C

Nivel de Ruido: 78 dB

### OPERACIÓN:

Coloque las manos en el rango de activación del secador para activarlo.

### GARANTÍA:

El producto HELVEX está garantizado como libre de defectos en materiales, mano de obra y procesos de fabricación.

El producto HELVEX está garantizado, en lo que se refiere a los acabados, por 10 años para los acabados cromo y duravex, y por 2 años en acabados diferentes al cromo y duravex.

Los productos ilustrados pueden sufrir cambios sin previo aviso en su aspecto o partes, como resultado de los procesos de mejora continua a los que están sujetos, sin implicar mayor responsabilidad de la fábrica.

Visite nuestras páginas [www.helvex.com.mx](http://www.helvex.com.mx) para México y [www.helvex.com](http://www.helvex.com) para el mercado internacional.



Asesoría y Servicio Técnico:  
Consultancy and Technical  
Service: [servicio.tecnico@helvex.com.mx](mailto:servicio.tecnico@helvex.com.mx) (52) 55 53 33 94 31



Refacciones Originales:  
Original Spare Parts:  
[refacciones@helvex.com.mx](mailto:refacciones@helvex.com.mx) (52) 55 53 33 94 00  
(52) 55 53 33 94 21  
Ext. 5913, 5068 y 4815