



Medidas Referenciales / Estimated Dimensions, Acot. mm [pulg.] / Dim. mm [inch.]

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Llave electrónica de sensor de corriente a pared

MATERIAL:
Cuerpo de latón

ACCESORIOS:
Llave para aireador
Llave allen 2mm
Kit de sujeción
Módulo electrónico

INSTALACIÓN:
Conexión ½ -14 NPSM

PRESIÓN DE TRABAJO
Pmin.= 0,4 kg/cm²
Pmax.= 6,0 kg/cm²

ELECTRÓNICO:
Sensor infrarrojo
Distancia de detección 25cm (ajuste de fábrica)
Fuente de alimentación regulada clase 2
Entrada: 115 - 230 Vca
50/60 Hz
Salida: 6V cc/200mA

OPERACIÓN:
Active la salida colocando su mano dentro de la zona de detección.

GARANTÍA:
El producto HELVEX está garantizado como libre de defectos en materiales, mano de obra y procesos de fabricación.

El producto HELVEX está garantizado, en lo que se refiere a los acabados, por 10 años para los acabados cromo y duravex, y por 2 años en acabados diferentes al cromo y duravex.

Los productos ilustrados pueden sufrir cambios sin previo aviso en su aspecto o partes, como resultado de los procesos de mejora continua al que están sujetos, sin implicar mayor responsabilidad de la fábrica.
Visite nuestras páginas www.helvex.com.mx para México y www.helvex.com para el mercado internacional.



Asesoría y Servicio Técnico:
Consultancy and Technical Service:
(52) 55 53 33 94 31
servicio.tecnico@helvex.com.mx



Refacciones Originales:
Original Spare Parts:
www.refaccioneshelvex.com.mx
refacciones@helvex.com.mx

(52) 55 53 33 94 00
(52) 55 53 33 94 21
Ext. 5913, 5068 y 4815